



CONEXÃO
φ1/4"

DIÂMETRO VÁLVULA [POL]	A ^{+3.2} NORMA API-609		φB	C	D	
	TABELA 1 CATEGORIA "A"	TABELA 2 CATEGORIA "B"			ET1	ET2
	2	43				
3	46	48	127	85	210	445
4	52	54	157	101	238	474
6	56	57	216	133	266	500
8	60	64	270	155	295	555
10	68	71	324	182	367	700
12	78	81	381	214	437	869
14	78	92	413	228	453	882
16	102	102	470	262	455	1005
18	114	114	533	288	474	1028
20	127	127	584	317	537	1107
24	154	154	692	379	584	1154

C/ MONTAGEM
DR000H/DR200H

C/ MONTAGEM
DR000A/DR200A

TAMANHO ATUADOR	F	G	H	I	φJ	K	φL	M	N
DR006/206	93	100	305	405	285	618	235	26	120
DR008/208	118	115	403	518	336	731	235	44	139
DR009/209	136	140	473	613	410	821	340	52.8	177
DR010/210	152	155	566	721	476	993	480	61.6	203

NOTA: PARA DESCRIÇÃO DE MATERIAIS VIDE RESPECTIVA FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO.

DADOS DE REFERENCIA

N/REF.

CLIENTE		MODELO	
PEDIDO		CLASSE	
REF.		DIAM.	
TAG.		CV	

DES.	MAFFEI	11.05.04	HITER INDUSTRIA E COM. DE CONTROLES TERMO HIDRAULICOS LTDA.		ARQ.
CONF.	EDUARDO	11.05.04			DIV.
APR.	CLAUDIO	11.05.04			
ESCALA	DESENHO DIMENSIONAL SERIE: 87B			DES. N°	DDG-7541-1.1-D
S/E	150# COM ATUADOR DR				